

ELECTROMAGNETIC LOCK

GE-5000

제품개요

락 본체와 아마추어 플레이트의 전기적 자성작용으로 출입문의 잠김, 열림 상태를 제어하는 자석 장치이다. 한 방향으로 개폐되는 방화문, 유리문, 목재문 등의 출입문에 사용된다.



GE-5000



■ 사양 Specifications

항 목		Spec
12 VDC	소비전류	500mA
	전압허용범위	9.0~14.4VDC
24 VDC	소비전류	280mA
	전압허용범위	19.0~28.8VDC
문상태 감지 스위치(옵션)		청색(COM),녹색(NO), 자주색(NC)

■ 기능 및 특징

- 정전 시 열림형
- 인장력 : 600Kgs (1320lbs)
- 문상태 모니터링 (자석 스위치) 접점을 이용하여 문의 열림상태와 닫힘상태를 모니터링 할 수 있다. (COM,NO,NC 접점)


■ Size & Weight

- 마그네트(Magnet) : 266(L)x73(W)x40(D)mm
- 아마추어플레이트(Armature Plate) : 197(L)x60(W)x15(D)mm
- 마운트플레이트(Mounting Plate) : 266(L)x40(W)x6(D)mm
- Weight : 1955g


빨강 : Power input(+)
검정 : Power input(-)
도어센서 : COM, NO, NC



12, 24 VDC 교체방법



Power Status LED



LED ON : Power Input
LED OFF : Power PFF

■ 설치 방법

